

HBK3200

Oscilační hranová bruska
pro křivkové hrany

© Rondo



WOODWORKING MACHINES

POGUMOVANÝ PRACOVNÍ VÁLEC (volitelné vybavení)
OVLÁDACÍ PRVKY STROJE
BRUSNÝ PÁS
NAPÍNÁNÍ BRUSNÉHO PÁSU
PRACOVNÍ STŮL
OSCILAČNÍ VÁLEC
ODSÁVÁNÍ STOLEM
NASTAVENÍ OSCILACE BRUSNÉHO PÁSU
HLAVNÍ MOTOR
NASTAVENÍ VÝŠKY BROUSÍCÍ JEDNOTKY



S E R I E

HBK3200

Rondo



| PRACOVNÍ STŮL



| OSCILACE BRUSNÉHO PÁSU



| NASTAVENÍ OSCILACE BRUSNÉHO PÁSU

Technická data

HBK 3200 Rondo		
Šířka brousícího pásu	mm	150
Délka brousícího pásu	mm	3200
Výkon motoru	kw	3
Rychlost brousícího pásu	m/s	16
Šířka pracovního stolu	mm	1000
Délka pracovního stolu	mm	2180
Průměr odsávacího otvoru	mm	2 x 100
Doporučená rychlost odsávání	m/s	25
Doporučený výkon odsávacího zařízení	m ³ /hod	1850
Celkové rozměry stroje	mm	2180/1150/1150
Celková hmotnost	kg	680



Standardní vybavení

- | Motor 3 kw (4 HP)
- | Výškově přestavitelná brousící jednotka
- | Mechanické napínání pásu
- | Oscilace pásu
- | Odsávání stolem - spodní vývod
- | CE elektrický a bezpečnostní standard

Volitelné vybavení

- | Motor 4 kw (5,5 HP)
- | Dvourychlostní motor 2,1 / 3,6 kW , 8 / 16 m/s
- | Frekvenční měnič hlavního motoru brousící jednotky 3 – 18 m/s
- | Odsávací hubice pro pracovní stůl
- | Úhlové pravítko
- | Elektrický zdvih brusné jednotky
- | Pogumovaný válec
- | Konzola pro podávací zařízení
- | Pravítka pro broušení na hnacím válci

A - PRACOVNÍ PLOCHA
S OVLÁDACÍMI PRVKY

B - ÚHLOVÉ PRAVÍTKO

C - ODSÁVÁNÍ





www.houfek.com

HOUFEK a.s. / Obora 797 / CZ – 582 82 Golčův Jeníkov / Czech Republic

T: +420 569 430 700 – ústředna / +420 569 430 710 – český trh / +420 569 430 711 – export / F: +420 569 430 715 / E: houfek@houfek.com



EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI