Getriebebohrmaschine
KGB

Sehr robuste Getriebebohrmaschine zum niedrigen Preis

Abb. KGB 25

Abb. KGB 30

Technische Daten		KGB 25	KGB 30
max. Bohrleistung in Stahl	mm	25	25
Gewinde		M 16	M 16
Pinolenhub	mm	140	140
Spindelkegel		MK 3	MK 3
Drehzahlbereich	min^{-1}	(8) 100 - 2900	(8) 100 - 2900
Ausladung	mm	225	225
Tisch schwenkbar		-	± 45°
Abstand Spindel - Tisch	mm	110 - 405	30 - 600
Abstand Spindel - Fuß	mm	-	1075
max. Tischverfahrweg	mm	-	460
max. Kopfverfahrweg	mm	300	240
Tischaufspannfläche	mm	290 x 300	335 x 385
Motorleistung 400 V	kW	0,55 / 0,75	0,55 / 0,75
Abmessungen (LxBxH)	mm	390 x 552 x 1240	470 x 640 x 1670
Gewicht	kg	140	270
Art.-Nr.		101 690	101 685
Preis €			

- 8-Drehzahlstufen mit kraftschlüssiger Drehmomentübertragung – ohne Durchrutschen eines Keilriemens
- einfache Drehzahleinstellung über zwei Hebel
- sehr robuste Konstruktion mit dickwandiger Säule
- Höhenzustellung des Kopfes über Handkurbel
- Tiefenskala mit verstellbarem Tiefenanschlag
- Höhenzustellung des Tisches (nur bei KGB 30)
- um +/-50° schwenkbarer Arbeitstisch (nur bei KGB 30)

Mehr Informationen auf Anfrage und unter www.knuth.de